



## РЕШІТКИ ЖАЛЮЗІЙНІ НЕРЕГУЛЬОВАНІ КАНАЛЬНІ типу КР-FDS-RKO, КР-FDS-RKA

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ  
КР-FDS-RKO –00 ПЕ; ПС; КР-FDS-RKA –00 ПЕ; ПС

Нерегульована решітка жалюзійна для комплектації з вентиляторами КР-FDS типу КР-FDS-RKO, КР-FDS-RKA (надалі решітка) призначена для декорування та захисту порожнин повітроводів, клапанів, вентиляційних шахт, що виходять як усередину приміщень, що обслуговуються, так і на фасадну частину будівлі.

Виробництво решіток здійснюється відповідно до технічної документації. Даний посібник є основним експлуатаційним документом решіток.

Кожна решітка повинна супроводжуватися технічним паспортом, кожен екземпляр ПЕ, ПС має бути засвідчений справжньою печаткою ТОВ «ССК ТМ» (синій колір друку), копії – недійсні.


### 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

**1.1.** Решітки виготовляються з уніфікованих елементів, виконаних з оцинкованої сталі або алюмінієвого сплаву.

**1.2.** Решітки відрізняються простотою монтажу, встановлюється тільки на викид вентилятора.

### 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**2.1** Загальний вигляд, габаритні, приєднувальні та настановні розміри решіток КР-FDS-RKO, КР-FDS-RKA повинні відповідати розмірам, вказаним на рисунку 1 та у таблиці 1.



Типорозмір	Розміри, мм		Маса, кг, не більше	
	В	Н	КР-FDS-RKO	КР-FDS-RKA
КР-FDS-RKO (RKA)-40-40	355	325	1,1	1,8
КР-FDS-RKO (RKA)-42-42	395	350	1,2	2,0
КР-FDS-RKO (RKA)-46-46	445	375	1,4	2,5
КР-FDS-RKO (RKA)-50-50	500	425	1,7	3,2
КР-FDS-RKO (RKA)-67-67	575	575	3,1	5,1
КР-FDS-RKO (RKA)-80-80	725	725	4,3	7,3
КР-FDS-RKO (RKA)-100-100	925	925	6,8	11,6

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Найменування	Кількість	Заводський №	Примітка
Клапан КР-FDS-RKO (RKA) _____	1		
Технічний паспорт	1		



#### 4. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Під час підготовки решітки до роботи та експлуатації необхідно дотримуватися загальних та спеціальних правил техніки безпеки.

#### 5. ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

**5.1.** Решітки транспортуються у зібраному вигляді. Решітки можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує їх збереження та виключає механічні пошкодження, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

**5.2.** Зберігати решітки і слід у місцях, захищених від дії атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

#### 6. СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Решітка **КР-FDS-RKO (RKA)** \_\_\_\_\_ зав. № \_\_\_\_\_

відповідає технічній документації та визнаний придатним до експлуатації.

Начальник ВТК

М.П.

\_\_\_\_\_

особистий підпис

\_\_\_\_\_

розшифрування підпису

\_\_\_\_\_

рік, місяць

#### 7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

**7.1** Підприємство-виробник гарантує відповідність решіток вимогам конструкторської документації за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання, зазначених у цьому паспорті.

**7.2** Гарантійний термін 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту продажу.

**7.3 Підприємство-виробник не несе жодної відповідальності за будь-які можливі збитки, завдані споживачеві, у разі недотримання останніх вимог, викладених у цьому паспорті, а також неправильне використання решітки, застосування його не за призначенням, в інших цілях та умовах, не передбачених цим паспортом.**

#### 8. ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЙ

**8.1.** Одержувач повинен пред'явити рекламацію постачальнику виробу при невідповідності якості та комплектності поставленого виробу, маркування, технічним умовам, якість та комплектність виробу, що поставляється, як при прийманні виробу, так і при підготовці його до монтажу, в процесі монтажу, експлуатації та зберігання.

**8.2.** Рекламацію пред'являють у формі рекламацийного акта, складеного комісією.



**УКРАЇНА, ТОВ «ССК ТМ»**

61052, м. Харків,  
вул. Велика Панасівська, 183

тел: (057) 752-17-77

E-mail: [ccktm@ccktm.com](mailto:ccktm@ccktm.com)

[www.ccktm.com](http://www.ccktm.com)